Fama Paint

Экологичные краски для качественной жизни

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, 1 л	РЦ руб./шт.	Расход: 2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 2 слоя (руб.)
 HANDY FAMA PAINT **Интерьерная матовая краска для стен и потолков**	Акриловая интерьерная матовая краска HANDY имеет I класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Краска имеет отличные малярные свойства, тщательно подобранные модификаторы реологии гарантируют удобное нанесение. Полученная поверхность хорошо поддаётся сухой и влажной уборке. При производстве краски используется экологичное безкоалесцентное акриловое связующее, что обеспечивает отсутствие неприятных запахов в процессе нанесения и эксплуатации. Краска безопасна для использования в спальнях и детских. Краска хорошо закрашивает маркеры и фломастеры и минимизирует выход на поверхность красящих веществ. Краска предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску, малярных стеклохолстов, а также шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.	Белая база				
		FP-DM-700W-11M	0,9	1 176	6,3	187
		FP-DM-700W-46M	2,2	2 842	14	185
		FP-DM-700W-48M	9	10 640	63	169
		Прозрачная база				
		FP-DM-700TR-11M	0,9	882	6,3	140
		FP-DM-700TR-46M	2,2	2 128	14	138
		FP-DM-700TR-48M	9	7 560	63	120
 SNOW WHITE FAMA PAINT **Интерьерная матовая краска с повышенной укрывистостью**	Акриловая интерьерная матовая краска SNOW WHITE с повышенной укрывистостью - имеет I класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. За счёт уникальной комбинации белых наполнителей отлично укрывает, а также заполняет и маскирует незначительные дефекты основания. Идеально подходит для колеровки в оттенки белого, так как обеспечит хорошую укрывистость даже на контрастной поверхности. Безопасна для использования в спальнях и детских. В составе присутствуют ингибиторы коррозии, которые гарантируют отсутствие на поверхности ржавчины от шляпок саморезов и гвоздей при окраске гипсокартона и обшивного материала из древесины. Предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, обшивного материала из древесины, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску и т.д. внутри помещения.	Белая база				
		FP-DM-710W-11M	0,9	1 750	6,3	278
		FP-DM-710W-46M	2,2	4 298	14	279
		FP-DM-710W-48M	9	16 926	63	269
		Прозрачная база				
		FP-DM-710TR-11M	0,9	994	6,3	158
		FP-DM-710TR-46M	2,2	2 380	14	155
		FP-DM-710TR-48M	9	8 652	63	137
 FRONT FACADE FAMA PAINT **Матовая краска для фасада**	Прочная матовая фасадная краска. Позволяет получить прочное покрытие с отличной адгезией и эффектом «самоочищения», за счет того, что уникальное акриловое связующие сохраняет свои свойства в широком интервале температур. Паропроницаемое покрытие не станет липким после разогрева на солнце до высоких температур, благодаря чему к стенам не прилипают пыль и загрязнения, и не станет хрупким при отрицательных температурах. Атмосферные загрязнения хорошо смоются дождём. В своём составе краска содержит фунгициды и альгициды, которые защитят фасад от развития грибка, плесени и водорослей. Предназначена для окраски натурального и искусственного камня, бетона, кирпича, шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей при производстве фасадных работ.	Белая база				
		FP-DM-720W-11M	0,9	1 246	6,3	198
		FP-DM-720W-46M	2,2	3 024	14	196
		FP-DM-720W-48M	9	11 410	63	181
		Прозрачная база				
		FP-DM-720TR-11M	0,9	924	6,3	147
		FP-DM-720TR-46M	2,2	2 212	14	144
		FP-DM-720TR-48M	9	7 938	63	126

Fama Paint

Экологичные краски для качественной жизни

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, 1 л	РЦ руб./шт.	Расход: 1 слой (м²)	Цена: за 1 м² в 1 слой (руб.)
Грунт-праймер FAMA PAINT Белый	Грунт-праймер предназначен для финишной подготовки оснований перед покраской интерьерными акриловыми красками. Создает «контактную зону» на поверхности для облегчения нанесения краски валиком, валик не проскальзывает и не буксует. Идеальный вариант для подготовки к окрашиванию малярных стеклохолстов и флизелиновых холстов под окраску, хорошо «насыщает» их, существенно снижает впитывающую способность, позволяет легко удалить поднявшийся ворс и волокно. Заполняет мелкие дефекты основания, хорошо шлифуется, выравнивает цвет основания и его впитывающую способность, сокращает расход последующих слоев краски и улучшает их адгезию. Колеруется в различные оттенки и подходит только для внутренних работ. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека и для экологии жилого пространства.	FP-IM-620-11M	0,9	1 000	10,35	97
		FP-IM-620-46M	2,2	2 400	25,30	95
		FP-IM-620-48M	9	9 050	103,50	87
Грунт блокирующий FAMA PAINT Бесцветный	Блокирующий грунт предназначен для подготовки поверхности перед покраской стен и потолков и нанесением красок, обойных клеев, выравнивающих и декоративных шпатлёвок и штукатурки, стяжки, наливных полов. Хорошо блокирует излишнюю впитывающую способность пористых оснований, связывает «мелящие» слои. Увеличивает открытое время высыхания последующих декоративных и технологических слоёв (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности. Подходит для наружных и внутренних работ. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека и для экологии жилого пространства.	FP-EG-610-11M	1	475	10,0 / 20,0	48 / 24
		FP-EG-610-05K	5	2 350	50,0 / 100,0	47 / 24
Грунт глубокого проникновения FAMA PAINT Бесцветный	Водоразбавляемый грунт глубокого проникновения с ультратонким размером частиц предназначен для подготовки различных поверхностей перед нанесением последующих технологических и декоративных слоев (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы). Подходит для деревянных и минеральных оснований при работе внутри помещений, для минеральных оснований при наружных работах. Глубоко проникает в основание, укрепляет осыпающиеся и мелящие участки, выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивает открытое время высыхания последующих декоративных и технологических слоёв (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности, обладает барьерными свойствами, снижает вероятность выхода на поверхность финишного покрытия окрашивающих веществ как в деревянных, так и в бетонных основаниях. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека.	FP-EG-600-11M	1	845	см. техническую инструкцию	
		FP-EG-600-05K	5	4 200	см. техническую инструкцию	